

DESCRIZIONE / Description



















- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 4".


SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	1.1/2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2**
Tubo industriale / Industrial hose	4**
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	166mm (6,54")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Dry weight	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Oil	70 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓ Pedale elettrico Electric pedal	 ✓ Doppia velocità Double speed	 ✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
 ✓ Macchina silenziosa Silent machine	 ✓ Specchio retrovisore Rearview mirror	 <input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
 <input type="checkbox"/> Telecamera Camera	 <input type="checkbox"/> Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies	 <input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser	 <input type="checkbox"/> Morsetti speciali Special dies	 <input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale Frontal quick change dispenser	 <input type="checkbox"/> Multistep Multistep	 <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent handle
 <input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage	 <input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura Crimp force control	 <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**															
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change