

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" and for industrial hoses up to 4".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

| | |
|---|--------------------------------------|
| Potenza di pressatura / Crimping force | 320 Ton (352,74 US TONS) |
| Range di pressatura / Operating range | 7-116mm (0,27"-4,57") |
| Diametro di pressatura massimo / Max crimping range | 116mm** (4,57") |
| Tubo 6 spirali / 6 spirals hose | 2"* |
| Tubo 4 spirali / 4 spirals hose | 2.1/2"* |
| Tubo industriale / Industrial hose | 4"* |
| Apertura massima con morsetti / Max opening with dies | +70mm (2,76") |
| Diametro massimo di apertura / Max opening without dies | 166mm (6,54") |
| Motore / Power | 5,5kw (7,5Hp) |
| Voltaggio Standard / Standard voltage | 400V-50/60Hz |
| Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH | 690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99") |
| Peso senza olio / Weight without oil | 1040Kg (2292,8 Lbs) |
| Olio / Oil | 70 L |

= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pedale elettrico Electric pedal | <input checked="" type="checkbox"/> | Doppia velocità Double speed | <input checked="" type="checkbox"/> | Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Macchina silenziata Silent machine | <input checked="" type="checkbox"/> | Specchio retrovisore Rearview mirror | <input type="checkbox"/> | Battuta posteriore fissa Fixed rear stop |
| <input type="checkbox"/> | Telecamera Camera | <input type="checkbox"/> | Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies | <input type="checkbox"/> | Battuta posteriore automatica Automatic rear stop |
| <input type="checkbox"/> | Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser | <input type="checkbox"/> | Morsetti speciali Special dies | <input type="checkbox"/> | Lubrificazione Automatica Automatic lubrication |
| <input type="checkbox"/> | Dispenser cambio rapido frontale Frontal quick change dispenser | <input type="checkbox"/> | Multistep Multistep | <input type="checkbox"/> | Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent handle |
| <input type="checkbox"/> | Voltaggio speciale Special voltage | <input type="checkbox"/> | Controllo forza crimpatura Crimp force control | <input type="checkbox"/> | Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle |

MORSETTI / Dies

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | 84# | 96** | | | | | | | | | | | | |
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change