

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial hoses up to 6".





















SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-164mm (0,27"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	3"
Tubo industriale / Industrial hose	6"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / dry weight	1400 Kg (3086,5 Lbs)
Olio / Oil	70 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Pedale elettrico Electric pedal	 ✓	Doppia velocità Double speed	 ✓	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
 ✓	Macchina silenziosa Silenced machine	 ✓	Specchio retrovisore Rearview mirror	 □	Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
 □	Telecamera Camera	 □	Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies	 □	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 □	Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser	 □	Morsetti speciali Special dies	 □	Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
 □	Dispenser cambio rapido frontale frontal quick change dispenser	 □	Multistep Multistep	 □	Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent handle
 □	Voltaggio speciale Special voltage	 □	Controllo forza crimpatura Crimp force control	 □	Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / Without die holder