

**DESCRIZIONE / Description**

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for industrial hoses up to 8".





















**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / Crimping force	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-190mm (0,27"-7,48")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	3"*
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	4"*
Tubo industriale / Industrial hose	8"*
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Dry weight	1400 Kg (3086,5 Lbs)
Olio / Oil	70 L

✓ = di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

 ✓ Pedale elettrico Electric pedal	 ✓ Doppia velocità Double speed	 ✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
 ✓ Macchina silenziata Silenced machine	 ✓ Specchio retrovisore Rearview mirror	 <input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
 <input type="checkbox"/> Telecamera Camera	 <input type="checkbox"/> Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies	 <input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser	 <input type="checkbox"/> Morsetti speciali Special dies	 <input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale Frontal quick change dispenser	 <input type="checkbox"/> Multistep Multistep	 <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent handle
 <input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage	 <input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura Crimp force control	 <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle

**MORSETTI / Dies**

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped \*\* Con porta morsetti / without die holder