

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1000x1100mm (20,08"x39,37"x43,31")
Peso / Weight	125 Kg (275,6 Lbs)

= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Protective shield</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco Ø250 liscio <i>Smooth Ø250 disc</i>	<input type="checkbox"/>  Disco Ø 250 tagli obliqui <i>Disc Ø250 miter cuts</i>
<input type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Fume hood hjed with connection for extraction system</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 <i>Hose measuring support pneumatic L.3000</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo L.3000 <i>Hose measuring support L.3000</i>
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo <i>Hose roller guide</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Stroke counter</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Meter counter</i>
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut