

**DESCRIZIONE / Description**

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2.1/2”.
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2.1/2”.



**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2”**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2”**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,15”)
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81”)
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	8 bar
Potenza installata / Power source	4Kw (5,5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,08”x47,24”x43,31”)
Peso / Weight	175 Kg (385,81 Lbs)

= di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Protective shield</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco Ø300 liscio <i>Smooth Ø300 disc</i>	<input type="checkbox"/>  Disco Ø 300 tagli obliqui <i>Disc Ø300 miter cuts</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Fume hood with connection for extraction system</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 <i>Hose measuring support pneumatic L.3000</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo L.3000 <i>Hose measuring support L.3000</i>
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo <i>Hose roller guide</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Stroke counter</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Meter counter</i>
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut