

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3".
- Production cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 3".













SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	3**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	120mm (4,72")
Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,75")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	6 bar
Potenza installata / Power source	5,5Kw (7,5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	1150x720x1150mm (42,28"x28,34"x42,28")
Peso / Weight	290 Kg (639,34 Lbs)

= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione Protective shield	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco Ø400 liscio Smooth Ø400 disc	<input type="checkbox"/>  Disco Ø 400 tagli obliqui Disc Ø400 miter cuts
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	<input type="checkbox"/>  Contacolpi Stroke counter	<input type="checkbox"/>  Contametri Meter counter
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Special voltage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut