

**DESCRIZIONE / Description**

- Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all' interno, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2\*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, with internal steel disk, for hydraulic hoses up to 1"1/2\*.







**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM	2900
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimension	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Vtaggio standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Potenza del motore / Power source	2,2kw (3Hp)

✓ = di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

 <input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione per impianto aspirazione <i>pre disposition for extraction system</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Disco Ø250 liscio <i>Smooth Ø250 disc</i>	 <input type="checkbox"/>	Vtaggio speciale <i>Special voltage</i>
 <input type="checkbox"/>	Disco Ø 250 tagli obliqui <i>Disc Ø250 miter cuts</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut