cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale — *Vertical crimping machine* — VC60P2

DONIK Hoses & Fitting

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP -1.1/4 R2*.
- *Vertical crimping machine with two-stages manual pump for hydraulic hoses up to 1" 4SP -1.1/4 R2*.*

MADE IN ITALY CE

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	130Ton *(143,3 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-50mm *(0,27"-1,97")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/4"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	400x400x850mm *(11,81"x10,63"x33,46")*
Peso / *Weight*	125 Kg *(275,58 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*	☑	Doppia velocità *Double speed*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer
☐	Morsetti freno *Brakes dies*	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐	Morsetti speciali *Special dies*
☐	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50															
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico