cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale
Vertical crimping machine
VC80B

DONIK Hoses & Fitting

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura verticale, completa di distributore a leva e nonio graduato,per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping head, with lever-action distributor and* analog measuring micrometer*, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.*

MADE IN ITALY

CE

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-72mm *(0,27"-2,83")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	400x320x860mm *(15,75"x12,6"x33,46")*
Peso / *Weight*	156 Kg *(343,92 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer		☐	Morsetti speciali *Special dies*		☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*
	☐	Morsetti freno *Brakes dies*		☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico